



Descripción de producto

El pH PenPlus ofrece la fiabilidad para la medición de pH, diseñado para una continuidad óptima. Un medidor de pH y temperatura fiable con sonda reemplazable.

La diferencia es simple. Cuando la sonda se desgasta naturalmente, se puede reemplazar solo la sonda, no todo el dispositivo.

Fabricado con certificación IP68, resistente al polvo y al agua, y diseñado para entornos exigentes, el pH PenPlus fomenta el uso prolongado a la vez que protege tu flujo de trabajo y tu inversión.

El pH PenPlus brinda la máxima disponibilidad. Tener una sonda de repuesto BlueLab pH PenPlus a mano significa menos tiempo de inactividad, menos interrupciones y una confianza continua en cada lectura.

Controla correctamente el drenaje, siempre.

Un crecimiento saludable de las plantas comienza con el pH adecuado. En sistemas hidropónicos y de riego, las plantas solo pueden absorber nutrientes cuando la zona radicular se mantiene dentro del rango de pH correcto.

Medir el drenaje te ayuda a comprender lo que sucede alrededor de las raíces. Te muestra si la solución nutritiva está disponible para la planta o si la zona radicular se está volviendo demasiado ácida o alcalina para una absorción eficiente de nutrientes.

Al controlar el pH y la temperatura del drenaje, puedes detectar cambios a tiempo, realizar ajustes informados y mantener tu cultivo en el rango óptimo para un crecimiento saludable.

Características

- Sonda de pH de doble unión para mediciones fiables
- Sonda de pH/temperatura reemplazable
- Temperatura en °C o °F
- Función de retención de lectura
- Diseño de sonda con tapa de rosca para un reemplazo rápido
- Tapa de silicona rellena de KCl con esponja interna que mantiene la sonda hidratada
- Cordón integrado con tapa de silicona impermeable para la sonda
- Pantalla retroiluminada brillante para una fácil lectura
- Calibración sencilla de 2 puntos con recordatorio de 30 días
- Función de apagado automático para ahorrar batería
- Clasificación IP68 a prueba de polvo y agua
- Diseño compacto y portátil.



Especificaciones

Técnicas	Rango		Resolución	Precisión a 25 °C / 77 °F
	pH	0.0 - 14.0	0.1	± 0.1
	°C/°F	0-50 / 32 - 122	1 / 1	± 1 / ± 2
Entorno operativo	Solución 0.2 EC y superiores 0 - 50 °C / 32 - 122 °F (No usar ni almacenar fuera de este rango de temperatura)			
Alimentación	1 pila alcalina AAA			
Detalles de la garantía*	Incluye una garantía limitada de 2 años; 6 meses para la sonda de pH ProbePlus.			
Contenido de la caja	Equipo • Medidor pH PenPlus con sonda de pH y temperatura reemplazable Sobres de solución, 18 ml / 0,6 fl.oz. • 1 Solución de calibración pH 7.0, de un solo uso • 1 Solución de calibración pH 4.0, de un solo uso • 1 Solución de almacenamiento de KCl			