



Descripción de producto

Todas las plantas necesitan acceso a la cantidad adecuada de nutrientes para crecer y desarrollarse. Alimentarlas en exceso o en defecto puede resultar en el desperdicio de valiosos nutrientes.

La forma más sencilla de controlar la cantidad de nutrientes en la solución es medir regularmente la conductividad, que se refiere al contenido iónico total (sales disueltas) en la solución. Desde una perspectiva científica, al añadir nutrientes, se crea la posibilidad de que la electricidad se mueva a través de la solución, aumentando así la conductividad eléctrica.

Medir la temperatura de la solución es igualmente importante, ya que, si está demasiado caliente o fría, esto puede afectar la tasa de crecimiento y la estructura de las plantas.

Precisión de bolsillo para el cultivo diario

Conoce tus niveles de nutrientes: mantén niveles precisos para una excelente calidad de cultivo con el medidor de conductividad. La conductividad se compensa automáticamente con el sensor de temperatura integrado.

Este producto ofrece lecturas rápidas y precisas con solo pulsar un botón y cuenta con diversas unidades de medida integradas, para que puedas personalizarlo según tus preferencias. Para las lecturas de conductividad, puedes elegir entre CE, CF, PPM 500 (TDS) o PPM 700; para la temperatura, puedes seleccionar °C o °F.

Características

- Diseño compacto y portátil para un uso cómodo.
- Pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer.
- Mide la conductividad en CE, ppm 500 (TDS) o ppm 700.
- Calibrado de fábrica y listo para usar inmediatamente.
- Lee la temperatura en °C o °F.
- Resistente al agua y flota en cualquier solución.



Especificaciones

Técnicas	Rango		Resolución	Precisión a 25 °C / 77 °F
	°C/°F	0-50 / 32 - 122	1 / 1	± 1 / ± 2
	EC	0.0 / 10.0	0.1	± 0.1
	ppm 500 (TDS)	0 - 5000	10	± 50
	ppm 700	0 - 7000	10	± 70
Entorno operativo	Solución 0 - 50 °C / 32 - 122 °F (No usar ni almacenar fuera de este rango de temperatura)			
Alimentación	1 pila alcalina AAA			
Detalles de la garantía*	Incluye una garantía limitada de 2 años; 6 meses para la sonda de pH ProbePlus.			
Contenido de la caja	Equipo • 1 Conductivity Pen			