



Descripción de producto

El Combo Meter con sonda de pH para suelo mide el pH, la conductividad eléctrica (CE) y la temperatura en sustratos, depósitos de nutrientes, agua de escorrentía y suministro de agua. Además, este medidor se puede usar en cualquier lugar, brindándole lecturas rápidas y precisas cuando y donde las necesite.

Este medidor combina todas las ventajas del Combo Meter con nuestra sonda más resistente: la sonda de pH para suelo.

La avanzada tecnología de sonda garantiza mediciones de pH ultrarrápidas directamente en la zona radicular o en soluciones, ayudándole a liberar todo el potencial de sus plantas.

Optimiza tu zona radicular

Los parámetros fundamentales de pH, conductividad y temperatura desempeñan un papel crucial en la absorción óptima de nutrientes. Con el Combo Meter con sonda de pH para suelo, puedes medir todos estos parámetros en un práctico dispositivo portátil.

Mientras que la conductividad eléctrica (CE) indica la cantidad total de nutrientes en la solución, el pH (potencial de hidrógeno) muestra la acidez o alcalinidad del medio, lo que determina la absorción de nutrientes. La temperatura afecta la tasa de crecimiento y la estructura de las plantas.

Características

- Mide pH, conductividad y temperatura en cualquier lugar.
- Diseño sencillo e ingenioso, fácil de usar, limpiar y calibrar.
- Pantalla retroiluminada para capturar cada medición con facilidad.
- La sonda de pH del suelo se guarda de forma segura y está lista para usar de inmediato.
- Incluye sonda de conductividad sin necesidad de calibración.
- Cable de 2 metros para medir en lugares de difícil acceso.
- Compensación automática de temperatura para lecturas precisas en cualquier lugar.
- Personaliza las escalas según tus preferencias: conductividad en CE, CF, PPM 500 (TDS) o PPM 700; temperatura en °C o °F.

Especificaciones

Técnicas	Rango		Resolución	Precisión a 25 °C / 77 °F
	pH	0.0 - 14.0	0.1	± 0.1
	°C/°F	0-50 / 32 - 122	1 / 1	± 1 / ± 2
	EC	0.0 - 9.9	0.01	± 0.1
	CF	0.0 - 99	0.1	± 1.0
	ppm 500 (TDS)	0 - 4950	10	± 50
	ppm 700	0 - 6930	10	± 70
Entorno operativo	Solución 0 - 50 °C / 32 - 122 °F (No usar ni almacenar fuera de este rango de temperatura)			
Alimentación	2 pilas alcalinas AAA			
Detalles de la garantía*	Incluye una garantía limitada de 5 años; 6 meses para la sonda de pH Leap.			
Contenido de la caja	Equipo • 1 Combo Meter con sonda de conductividad/temperatura • 1 Sonda de pH Leap • 1 Barrena Sobres de solución, 18 ml / 0,6 fl.oz. • 1 Solución de calibración pH 7.0, de un solo uso • 1 Solución de calibración pH 4.0, de un solo uso • 1 Solución de almacenamiento de KCl			