

Descripción de producto

- Conductímetro portátil microprocesado con 2 años de garantía
- Mide conductividad/TDS / Salinidad/ Temperatura
- Resistente y compacto
- Con ATC y Calibración automática hasta en 5 valores predeterminados

El YaliTector 2 es un medidor portátil y versátil que viene con una amplia pantalla LCD de fácil lectura. Este equipo ofrece versatilidad y precisión a un precio "imbatible".

Posee además un sistema de indicación de baja batería y se desconecta automáticamente luego de 10 minutos sin uso.

El YaliTector 2 se suministra con una resistente maleta, solución de calibración 1413 uS/cm, sonda de conductividad y sensor de temperatura.

Consulte por la gama de soluciones de calibración de YaliTech Instruments.



Otras especificaciones

Grado de Protección: IP 54

Alimentación: Batería 9V (incluida) con sistema de AutoApagado luego de 10 minutos sin Uso. Posee Indicación Visual de Baja Batería

Dimensiones: 75 x 113 x 31mm

Peso: 135gr (sin batería, ni accesorios)

Especificaciones

Conductividad	Rango	0.0 a 199.99 uS/cm, 200 a 1999 uS/cm, 2.00 a 19.99 mS/cm, 20.0 a 100.0 mS/cm
	Resolución	0.1 uS/cm, 1 uS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
	Precisión (@ 25°C)	± 2% fondo de escala
	Calibración	Calibración automática en hasta 5 puntos preseleccionados.
TDS	Rango	0.0 a 131.9 ppm (mg/L), 132 a 1319 ppm (mg/L), 1.32 a 13.19 ppt (g/L), 13.2 a 66.7 ppt (g/L)
	Resolución	0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt
	Precisión (@ 25°C)	± 2% fondo de escala
	Calibración TDS	a través de la calibración EC
	Factor de conversión TDS	0.40 a 0.80 (el valor predeterminado es 0.50)
Salinidad	Rango	0.0 a 99.9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1.00 a 9.99 ppt (g/L), 10.0 a 50.0 ppt (g/L)
	Resolución	0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt
	Precisión (@ 25°C)	± 2% fondo de escala
Temperatura	Rango	0.0 a 110.0°C
	Resolución	0.1 °C
	Precisión	± 2% fondo de escala
	°C / °F	Sí