

### Descripción de producto

Este termohigrómetro montado en panel para panel muestra simultáneamente tanto la humedad en el rango de 20 a 99% de humedad relativa y la temperatura en el rango de 0 a 49,9 ° C con una resolución de 1% de humedad relativa y 0,1 ° C. Este termohigrómetro es ideal para OEM para instalarlo en equipos, es decir, viveros, incubadoras y similares.

El termohigrómetro se instala fácilmente en un panel a través de un orificio de montaje con un corte mínimo de Ø33 mm. La unidad incorpora una abrazadera de tornillo con un espesor máximo de panel de 7 mm.

El higrómetro cuenta con una función de memoria máxima / mínima para temperatura y humedad. El instrumento se puede montar en panel a través de un corte mínimo de Ø33 mm y funciona con una batería de celda de moneda CR2032 con una vida útil de 5000 horas de uso continuo.



### Características

- \* Muestra la temperatura y la humedad
- \* Fácil instalación en panel
- \* Función de temperatura y humedad máxima, mínima
- \* Incorpora abrazadera de tornillo

### Especificaciones

- Rango - temperatura** // 0 hasta 49,9 ° C
- Rango - humedad** // 20 a 99% de humedad relativa
- Resolución - temperatura** // 0,1 ° C
- Resolución - humedad** // 1% de humedad relativa
- Precisión - temperatura** // ± 1 ° C
- Precisión - humedad** // ± 5% de humedad relativa
- Batería** // Pila de botón de litio CR2032 de 3 voltios
- Duración de la batería** // 5000 horas
- Tipo de sensor** // temperatura: banda prohibida de silicón - humedad: polímero de capacitancia
- Pantalla** // LCD personalizado dual
- Dimensiones** // 50 x 41 mm
- Peso** // 42 gramos
- Material de la Caja** // el plástico
- Escala de medición** // Celsius y% rh