

Termómetros inteligentes TempTest® con pantalla giratoria única
FTYA910_V00



Características

- * Sonda de respuesta rápida, alcanza la temperatura en solo 3 segundos.
- * Pantalla giratoria automática de 360 ° patentada.
- * Diseño pequeño, compacto e impermeable (IP67).
- * Pantalla retroiluminada inteligente automática.
- * Certificado de calibración trazable GRATIS incluido.
- * Certificado UKAS de 3 puntos disponible (opcional).

Especificaciones

- Rango** // -49.9 to 299.9 °C
Resolución // 0.1 °C o 1 °C - seleccionable
Precisión // ±0.4 °C (-49.9 a 199.9 °C) fuera del rango ±1 °C
Batería // 2 x 1.5 volt AAA
Vida útil de la batería // 5000 horas (uso normal, sin retroiluminación)
Sensor // Termocupla tipo K
Display // 11 mm LCD
Dimensiones // 17 x 47 x 200 mm (inc. sonda)
Peso // 105gr

Certificado de calibración trazable GRATIS (Incluido)

Accesorios recomendados

- * YF 451 Protector de Silicona para TempTest® - Blanca.
- * YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial.
10 Tubos 70 un. c/u

- * YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial.
Caja de 100 un.