

### TERMÓMETRO THERMAGUARD® DOBLE SONDA EXTERNA

FTYE512\_V00



## Descripción de producto

El ThermaGuard es un termómetro para frigoríficos y congeladores de alta precisión que está disponible en dos modelos para diferentes necesidades de sensores. Ideales para la seguridad alimentaria, las funciones máx./mín., alarma y CalCheck hacen de este modelo una excelente opción para el cumplimiento de HACCP.

Los sensores externos miden la temperatura en el rango de -39,9 a 49,9 °C. Tiene una precisión de  $\pm 0,4$  °C y una resolución de 0,1 °C/°F.

El ThermaGuard incorpora una gran pantalla LCD que muestra simultáneamente las temperaturas actuales y máximas/mínimas registradas. Cuenta con una alarma programable para brindarle una advertencia audible. Está alojado en una caja ABS IP54 a prueba de salpicaduras que incluye la tecnología antimicrobiana Biomaster que reduce el crecimiento bacteriano.

#### \* Certificado de Calibración opcional

Certificado de Calibración UKAS opcional de dos puntos.  
Cada certificado indica desviaciones de las normas a -18 y 0 °C

#### \* Función CalCheck

Función CalCheck de 0,0 °C ( $\pm 0,1$  °C) que permite al usuario verificar la precisión del termómetro en cualquier momento, dando confianza de que las mediciones son precisas.

#### \* Soporte de pared gratis

Cada ThermaGuard se suministra con un soporte de pared de plástico que incorpora un soporte de pie incorporado, un gancho para colgar y una rosca para montaje en trípode, lo que permite a los usuarios almacenar o colocar la unidad de forma segura y protegida contra daños accidentales.

## Características

- \* Alarmas audibles programables altas y bajas
- \* Registra la temperatura máxima / mínima
- \* Opcional: Certificados de calibración UKAS de 2 puntos (-18, 0 °C)

## Especificaciones

- Rango** // -39.9 to 49.9 °C
- Resolución** // 0.1 °C/°F
- Precisión** //  $\pm 0.4$  °C
- Batería** // 2 x 1.5 volt AA
- Vida útil de la batería** // 25000 horas (uso normal, sin alarma)
- Sensor** // Termistor
- Display** // LCD Personalizado
- Dimensiones** // 29 x 73 x 96 mm
- Peso** // 165gr
- País de fabricación** // Reino Unido

**Certificado de Calibración UKAS Opcional**

## Accesorios recomendados

- \* 830800 Soporte Magnético para Registradores Therma Guard
- \* YF 880 Protector de Silicona para ThermaData WiFi
- \* YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. Caja de 100 un.
- \* YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. 10 Tubos 70 un. c/u