



Descripción de producto

El termómetro digital ETI Therma Elite es un instrumento resistente y fácil de usar que funciona en el rango de -99,9 a 1372 ° C con una resolución de 0,1 ° C o 1 ° C. Los termómetros Therma Elite están alojados en una carcasa de ABS resistente y liviana que contiene el aditivo 'Biomaster' que ayuda a reducir el crecimiento bacteriano.

El termómetro Therma Waterproof tipo K está alojado en una robusta carcasa negra impermeable de ABS que ofrece protección IP66/67. El termómetro utiliza circuitos electrónicos de última generación, diseñados para brindar confiabilidad y facilidad de uso y puede sumergirse o mojarse con un grifo abierto, ideal para aplicaciones industriales.

El termómetro resistente al agua Therma mide la temperatura en el rango de -99,9 a 299,9 ° C con una resolución de 0,1 ° C, rango automático a una resolución de 1 ° C en el rango de 300 a 1372 ° C. El Therma Waterproof cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer con máximo / mínimo, retención, circuito abierto, indicación de batería baja y una luz de fondo opcional. La unidad también incorpora una función de apagado automático que apaga automáticamente el instrumento después de diez minutos, lo que maximiza la vida útil de la batería. El Therma Waterproof también incorpora una función de ajuste de calibración (± 2 ° C) que permite al usuario compensar los errores de la sonda del termopar.

Cada termómetro está alojado en una caja de ABS duradera que incorpora un sello de goma integrado para garantizar una estanqueidad completa y ayudar a reducir la posibilidad de daños en entornos hostiles.

El precio del termómetro Therma Waterproof no incluye la sonda. Para obtener todos los detalles de las sondas de termopar tipo K disponibles. Para obtener todos los detalles de las sondas disponibles comuníquese con nuestro equipo de ventas o explore opciones en nuestro sitio web.

Características

- * Carcasa resistente al agua que ofrece protección IP66 / 67
- * Gran pantalla retroiluminada de fácil lectura
- * Funciones máx / mín y hold
- * Sello de goma integrado para mayor durabilidad
- * 2 años de garantía
- * Facilidad de sonda intercambiable
- * El precio excluye la sonda

Especificaciones

Rango // -99,9 a 299,9 ° C (a 0,1 ° C), 300 a 1372 ° C (a 1 ° C)
Resolución // 0,1 ° C a 299,9 ° C a partir de entonces 1 ° C
Exactitud // $\pm 0,4$ ° C $\pm 0,1\%$ de lectura
Batería // 3 x AAA de 1,5 voltios
Duración de la batería // 10000 horas
Tipo de sensor // Termopar K
Pantalla // LCD de 15 mm
Iluminar desde el fondo // si
Dimensiones // 32 x 71 x 141 mm
Peso // 220 gramos |
Material de la Caja // Plástico ABS con aditivo antibacteriano Biomaster
País de fabricación // Reino Unido
Resistencia al agua / polvo // Protección IP66 / 67
Escala de medición // Celsius
Certificación // Certificado de calibración trazable GRATIS

Accesorios recomendados

- * YF 050 Soporte de pared y Funda blanca Therma Series
- * YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. Caja de 100 un.
- * YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. 10 Tubos 70 un. c/u