



Descripción de producto

Termómetro ThermaQ con entrada de termopar tipo K de dos canales.

El termómetro ThermaQ permite al usuario utilizar simultáneamente dos sondas de termopar tipo K mientras muestra tanto las temperaturas actuales como las temperaturas máxima y mínima registradas. Esto permite al usuario monitorear, por ejemplo, tanto un alimento como la temperatura del horno al mismo tiempo o monitorear la subida y bajada de temperaturas en las unidades de refrigeración. El ThermaQ viene con un certificado de calibración rastreable GRATUITO y una funda protectora con cremallera GRATUITA.

El termómetro ThermaQ mide la temperatura en el rango de -99,9 a 299,9 ° C con una resolución de 0,1 ° C o de 300 a 1372 ° C con una resolución de 1 ° C.

El ThermaQ cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer con °C/°F, T1, T2, máx / mín, circuito abierto, indicación de batería baja, alarma audible programable alta/baja y una luz de fondo seleccionable por el usuario. En uso normal, la duración de la batería es de 3000 horas, sin embargo, se reduce cuando se utilizan el sonido y la luz de fondo.

El instrumento está alojado en un estuche ergonómico de ABS que incluye el aditivo 'Biomaster' que reduce el crecimiento bacteriano. Un sello de goma integrado garantiza una completa resistencia al agua y ayuda a reducir la posibilidad de daños en entornos hostiles.

Ofrecemos una amplia gama de sondas de termopar tipo K intercambiables, para una variedad de aplicaciones diferentes.

La alarma sonora ofrece cuatro niveles de sonido:
 Volumen 1: - 85 - 98 dB
 Volumen 2: - 90 - 101 dB
 Volumen 3: - 94 - 103 dB
 Volumen 4: - 96 - 105 dB

Para obtener todos los detalles de las sondas disponibles comuníquese con nuestro equipo de ventas o explore opciones en nuestro sitio web.

Características

- * Alarma sonora con control de volumen variable
- * La carcasa impermeable ofrece protección IP65
- * Función de alarma alta / baja personalizada
- * El precio excluye las sondas

Especificaciones

Rango // -99,9 hasta 1372 ° C
Resolución // 0,1 ° C a 299,9 ° C a partir de entonces 1 ° C
Precisión del sistema // $\pm 0,4$ ° C $\pm 0,1\%$ de lectura
Batería // 3 x AAA de 1,5 voltios
Duración de la batería // 3000 horas (sin luz de fondo ni alarma)
Tipo de sensor // Termopar K
Pantalla // LCD personalizado
Dimensiones // 32 x 71 x 141 mm
Peso // 230 gramos
Material de la Caja // Plástico ABS con aditivo antibacteriano Biomaster
País de fabricación // Reino Unido
Resistencia al agua / polvo // Protección IP65
Escala de medición // Celsius / Fahrenheit
Certificación // Certificado de calibración trazable GRATIS

Accesorios recomendados

- * YF 050 Soporte de pared y Funda blanca Therma Series
- * YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. 10 Tubos 70 un. c/u
- * YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. Caja de 100 un.