

## TERMÓMETRO TEMPTEST® 2

Termómetros inteligentes TempTest® con pantalla giratoria única



### Descripción de producto

El termómetro TempTest 2 incorpora una gran pantalla digital, fácil de leer, con una lectura precisa de temperatura en el rango de -49.9 a 299.9 °C con resolución de 0.1 °C/°F y una precisión de  $\pm 0.4$  °C (-49.9 a 199.9 °C). Precisión de  $\pm 1^\circ$  C. El termómetro se apagará automáticamente después de diez minutos, lo que maximiza la vida útil de la batería; esta función se puede desactivar si no se requiere.

El termómetro está ubicado en una caja impermeable IP67 con un sello de goma ergonómico, ambos incluyen tecnología antimicrobiana Biomaster para reducir el crecimiento de bacterias. Además de ser impermeable, es uno de los termómetros de contacto de lectura más rápidos del mercado hoy en día. La temperatura real de un producto se puede medir en solo tres segundos.

Cada TempTest 2 funciona con dos baterías AAA con una vida útil mínima de 5000 horas en uso normal sin la luz de retroiluminación. Cada termómetro se suministra con una sonda de penetración de alimentos de acero inoxidable puntiaguda ( $\varnothing 3.3 \times 100$  mm) con conexión permanente y punta de respuesta rápida. Se incluye también un soporte para fijarlo en la pared o como cartuchera, diseñado específicamente para otorgar al TempTest una fijación segura y práctica.

#### Pantalla de rotación automática 360°

El TempTest 2 dispone de un sistema automático de visualización 360°, que gira en incrementos de 90°, esto permite al usuario leer la temperatura en cualquier posición, es decir en la mano izquierda, en la mano derecha, vertical u horizontal. Esta característica puede ser "bloqueada" por el usuario, si es necesario.

### Características

- \* Sonda de respuesta rápida, alcanza la temperatura en solo 3 segundos.
- \* Pantalla giratoria automática de 360° patentada.
- \* Diseño pequeño, compacto e impermeable (IP67).
- \* Pantalla retroiluminada inteligente automática.
- \* Certificado de calibración trazable GRATIS incluido.
- \* Certificado UKAS de 3 puntos disponible (opcional).

### Especificaciones

- Rango** // -49.9 to 299.9 °C
- Resolución** // 0.1 °C/°F
- Precisión** //  $\pm 0.4$  °C (-49.9 a 199.9 °C) fuera del rango  $\pm 1$  °C
- Batería** // 2 x 1.5 volt AAA
- Vida útil de la batería** // 5000 horas (uso normal, sin retroiluminación)
- Sensor** // Termocupla tipo K
- Display** // 11 mm LCD – rotación 360°
- Dimensiones** // 17 x 47 x 120 mm (inc. sonda)
- Peso** // 140gr

Certificado de calibración trazable GRATIS (Incluido)

### Accesorios recomendados

- \* YF 451 Protector de Silicona para TempTest® - Blanca.