



Descripción de producto

El termómetro Therma 22 Plus incorpora un conector tipo tornillo Lumberg, es un equipo resistente al agua ofrece protección IP66/67 que está alojado en una robusta carcasa de ABS blanca que incluye el aditivo Biomaster que reduce el crecimiento bacteriano. Es fácil de usar lo que permite ocupar una amplia gama de sondas de termopar y termistor tipo T intercambiables.

El termómetro utiliza circuitos electrónicos de última generación, diseñados para brindar confiabilidad y facilidad de uso, que se puede sumergir o lavar con un grifo abierto. Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos donde la limpieza es primordial.

El Therma 22 Plus mide la temperatura en el rango de -199,9 a 400 °C con una resolución de 0,1 °C, y rango automático a una resolución de 1 °C en el rango de 300 a 400 °C.

Cuenta con una gran pantalla LCD de fácil lectura con máx./mín., °C/°F, circuito abierto, indicación de batería baja y retroiluminación opcional. También incorpora una función de apagado automático que se activa después de diez minutos, lo que maximiza la vida útil de la batería.

Características

- * Sondas de termopar intercambiables
- * Certificado de calibración trazable GRATIS incluido
- * Carcasa impermeable que ofrece protección IP66 / 67
- * Resistente a la sal
- * El precio de Therma Plus no incluye la sonda

Especificaciones

- Rango termopar T** // -199,9 a 400 °C
- Rango termistor** // -39,9 a 149,9 °C
- Resolución** // 0,1 °C a 300 °C a partir de entonces 1 °C
- Exactitud solo del instrumento** // $\pm 0,2$ °C
- Exactitud del sistema tipo T t/c** // $\pm 0,5$ °C (-49,9 a 149,9 °C)
- Exactitud del sistema termistor** // $\pm 0,4$ °C (-24,9 a 109,9 °C)
- Batería** // 3 x 1,5 voltios AAA
- Duración de la batería** // 7500 horas
- Tipo de sensor** // Termistor / Termopar tipo T
- Pantalla** // LCD de 15 mm
- Dimensiones** 32 x 71 x 141 mm
- Peso** // 220 gramos
- Material de la Caja** // Plástico ABS con aditivo antibacteriano Biomaster
- País de fabricación** // Reino Unido
- Resistencia al agua / polvo** // Protección IP66 / 67
- Escala de medición** // Celsius
- Certificación** // Certificado de calibración trazable GRATIS

Accesorios recomendados

- * YF 242 Protector de PVC para Catertemp/Therma Plus (Negro)
- * YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. Caja de 100 un.
- * YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. 10 Tubos 70 un. c/u